



# Lexmark XC4352

Veiligheid en prestaties



# Lexmark XC4352

De Lexmark XC4352 is ontworpen voor prestaties, veiligheid en gebruiksgemak voor middelgrote tot grote werkgroepen met snelheden tot 50 ppm\*: dubbelzijdig scannen in één doorgang met ultrasone multifeed-detectie en een tabletachtig aanraakscherm van 25 cm maken het verwerken van uw afdruktaken eenvoudig. Toner cartridges met een rendement van tot wel 26.000/15.000 pagina's in zwart-wit-/kleur\*\* om zonder onderbrekingen door te kunnen werken.

## Gemaakt om lang mee te gaan. Eenvoudig te upgraden.

- ▶ Voorzien van duurzame, stalen frames, onderdelen met lange levensduur en cartridges met een hoog rendement, zijn deze printers specifiek gebouwd om minstens zeven jaar mee te gaan.
- ▶ Duurzame Unison™-toner levert een consistent hoge afdrukkwaliteit, vermindert de interne slijtage van duurzame onderdelen en beschermt het afdruksysteem.
- ▶ Eenvoudig te upgraden naar de nieuwste apps en beveiligingsfuncties.



## Snellere prestaties en meer gebruiksgemak

- ▶ Scannen gaat snel en nauwkeurig dankzij de single-pass dubbelzijdige automatische documentinvoer met ultrasone multifeed-detectie.
- ▶ Met de grote, tabletachtige aanraakschermen zonder knoppen kunt u alle taken simpel uitvoeren, hoe eenvoudig of complex ook.
- ▶ Intelligent Storage Drive (ISD) is standaard op dit model en zorgt voor snellere opstarten, sneller ophalen van gegevens en betrouwbaardere werking.

## Maak indruk met professionele kleuren

Profiteer van levendige kleurenafdrucken van professionele kwaliteit waardoor u meer in eigen beheer kunt afdrukken en tijd en geld kunt besparen. Dankzij PANTONE®-kalibratie en Lexmark Named Colour Replacement is het gebruik van consistente kleuren in marketingmateriaal en merkgevoelige tekst of afbeeldingen kinderspel.

## Ontworpen voor veiligheid

De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen u uw gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin. Onze veelomvattende opvatting van productbeveiliging is bepalend voor het ontwerpen en de ontwikkelen van ons hele productassortiment.

## Duurzaamheid is belangrijk

- ▶ Ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

## Verhoog uw productiviteit met IoT

- ▶ Geavanceerde printers met IoT-functionaliteit zijn voorzien van diverse sensoren die honderden gegevenspunten voortdurend meten.
- ▶ Wanneer u uw apparaat verbindt met Lexmark Cloud Services, kunt u de prestaties en uptime optimaliseren met extra functies, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van verbruiksartikelen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

\* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendement gebaseerd op ongeveer 5% afdrukdekking. In overeenstemming met de beginselen kringlooeconomie bevatten originele Lexmark-supplies met Unison™-toner mogelijk onderdelen die zijn teruggewonnen uit het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

# Lexmark XC4352



- 1 **Multifunctioneel product met aanraakscherm van 25 cm**  
621 x 479 x 533 mm
- 2 **Lade voor 550 vel en multifunctionele invoer voor 100 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **550 vel papierlader (incl. lade)**  
119 x 463 x 483 mm
- 4 **550 vel papierlader (incl. lade)**  
119 x 463 x 483 mm

- 5 **550 vel papierlader (incl. lade)**  
119 x 463 x 483 mm
- 6 **550 vel papierlader (incl. lade)**  
119 x 463 x 483 mm
- 7 **Printermeubel (hoogte instelbaar)**  
521 x 653 x 625 mm
- 8 **Nieteenheid HV**  
82 x 109 x 121 mm

- Standaard
- Optioneel

**P/N**  
47C9920

**Hardware**  
Lexmark XC4352

**P/N**  
24B7515

**Supplies**  
Lexmark XC4342, XC4352 cyaan 14.2K-tonercartridge

24B7516

Lexmark XC4342, XC4352 magenta 14.2K-tonercartridge

24B7517

Lexmark XC4342, XC4352 gele 14.2K-tonercartridge

24B7518

Lexmark XC4342, XC4352 zwarte 25K-tonercartridge

24B7557

Lexmark XC4352 cyaan 15K-tonercartridge

24B7558

Lexmark XC4352 magenta 14.2K-tonercartridge

24B7559

Lexmark XC4352 gele 15K-tonercartridge

24B7560

Lexmark XC4352 zwarte 26K-tonercartridge

71C0W00

Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K toneroverloopflës

71C0Z10

Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 150K

71C0Z50

beeldverwerkingseenheid, zwart Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 150K

beeldverwerkingseenheid, 3-kleur (CMY)

**P/N**

**Papierverwerking**

40C2100

CS72x, CX725 550 vel papierlader (incl. lade)

47C4590

Nieteenheid

**P/N**

**Memory Options**

27X0400

CS72x, CX725, CS820 vaste schijf (500+ GB)

**P/N**

**Application Solutions**

57X0300

Smartcardlezer

57X0301

Contactloze smartcardlezer

82S1203

IPDS License

82S1204

Bar Code License

**P/N**

**Aansluitingen**

27X0823

MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725

27X6410

Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac draadloze afdrukservers

57X7020

CX82x, CX860 Engelse toetsenbord kit (houder + Int. Engels toetsenbord)

SPD0002

Piekspanningsbeveiliging

**P/N**

**Furniture**

40C2300

CS72x, CX725 printermeubel (hoogte instelbaar)

Ondersteunt maximaal vier optionele lades voor 550 vel.

Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/).

## Productspecificaties

## Lexmark XC4352

Afdrukken	
Display	Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen
Afdruksnelheid	tot: zwart: 50 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 50 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 5.6 seconden / kleur: 6.1 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 2048 MB
Vaste schijf	Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	2000 - 20000 pagina's <sup>2</sup>
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 150000 pagina's per maand <sup>3</sup>
Kopiëren	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 50 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 50 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 5.7 seconden / kleur: 6.3 seconden
Scannen	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 98 / 104 kantjes per minuut (A4) / kleur: 98 / 104 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 49 / 52 kantjes per minuut (A4) / kleur: 49 / 52 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 100 vel
Faxen	
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps
Supplies <sup>4</sup>	
Rendement cartridges	tot: 14.200 <sup>5</sup> pagina's kleuren (CMY) cartridges / tot: 25.000 <sup>5</sup> pagina's zwarte cartridge / tot: 15.000 <sup>5</sup> pagina's kleuren (CMY) cartridges / tot: 26.000 <sup>5</sup> pagina's zwarte cartridge
Imaging unit rendement	tot: 150000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking <sup>6</sup>
Cartridge(s) meegeleverd	5000 <sup>5</sup> pagina's zwarte en kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 300 vel uitvoerlade, Invoer van 550 vel
Optionele papierverwerking	Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 650 vel / maximum: 2850 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 300 vel / maximum: 300 vel
Ondersteunde mediatypes	Vinyl etiketten, Bannerpapier, Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, universeel, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen <sup>7</sup>	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), Hi-Speed USB - achterzijde (type A, compatibel met 2.0 specificaties), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Een interne kaartsleuf
Optionele netwerk aansluitingen	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Geluidsniveau	53 dBA (afdrukken) / 56 dBA (kopiëren) / 51 dBA (scannen)
Omgevingspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F) / Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet)
Garantie	1 jaar on-site volledige garantie + 3 jaar Parts Only garantie (inclusief Maintenance Kits)
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 621 x 479 x 533 mm / 39,5 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.69 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

<sup>1</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/ISOsnelheden](http://www.lexmark.com/ISOsnelheden). <sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahooftheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>5</sup> Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. Het rendement vermeld op de etiketten voor cartridges, verpakkingen en menupagina's van printers kan aanzienlijk lager zijn dan het uiteindelijke geteste ISO-rendement. Zie ISO-rendementrapportages voor de officiële rendementsverklaring van Lexmark [https://www.lexmark.com/en\\_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html](https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html). Update de firmware op uw apparaat om de nauwkeurigheid van het weergegeven rendement te garanderen. <sup>6</sup> De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. <sup>7</sup> Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) voor details.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA®, het Mopria®-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance™ zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/> (<http://www.openssl.org/>)).